

## Tehniskā specifikācija kompaktoziem KLG

Modelis	KLG-3.6	KLG-4	KLG-5	KLG-6	KLG-6D	KLG-7.5	KLG-9
Tips	Piekabināms						
Darba platums, m	3.6	4	5	6	6	7.5	9
Transporta platums, m	3.8	4.2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Darba dziļums, mm	Līdz 80						
Vibrozaru izmērs, mm	32x10x300/40x6x135						
Zaru skaits, gab.	60	66	80	100	100	126	150
Sekciju skaits, gab.	3		4			6	
Stieņu tipa ruļļu sekcijas, gab.	2				3		2
Ruļļu diametrs, mm	400 mm						
Priekšējās šļūces zaru izmērs, mm	30x10x302/60x10x240						
Priekšējā šļūce, zaru skaits gab.	24	27	32	40	40	48	58
Lauku kopēšana	Standarts						
Riepas	10.0/75-15.3		400/60-15.5			600/50-22.5	710/45-22.5
Masa, kg	1900	2000	2800	3200	3500	3800	4800
Nepieciešamā min jauda, zs	80	90	130	150	165	200	260
Garantijas laiks	<b>1 gads</b>						
<b>Papildaprīkojums</b>							
Aizmugures rullis Crosskill, 350 mm	+	+	+	+	+	+	+
APV siksēkļu sējmašīna	-	-	+	+	+	-	-