

Tehniskā specifikācija smagajiem kompaktoriem KLS

Modelis	KLS-4	KLS-5	KLS-6	KLS-8	KLS-10
Tips	Piekabināms				
Darba platums, m	4	5	6	8	10
Transporta platums, m	2.5		3	3.5	
Darba dziļums, mm	Līdz 150				
Darba dziļuma regulācija	Hidrauliska				
Atsperzaru izmērs, mm	25x25x515				
Zaru skaits. gab.	26	40	48	64	80
Irdināšanas elements	Kalts 40 mm vai bezdelīga 140 mm				
Priekšējās šļūces zaru izmērs, mm	80x10x363/120x10x240				
Priekšējās šļūces regulācija	Hidrauliska				
Priekšējais rullis	Tērauda disku ar attīrītājiem				
Aizmugures rullis	Tērauda disku ar attīrītājiem				
Ruļļu diametrs, mm	500			700	
Riepas	400/60-15.5	600/50-22.5		710/45R22.5	
Masa, kg	4700	6500	7450	8500	10400
Nepieciešamā min jauda, zs	160	190	220	300	350
Garantijas laiks	1 gads				
Papildaprīkojums					
Aizmugurējais rullis Cambridge 510 mm	+	+	+	+	+
Aizmugurējais rullis Crosskill 510 mm	+	+	+	-	-
Aizmugurējais rullis U-profila 500 mm	+	+	+	+	+
Dubultais aizmugurējais rullis U- profila	+	+	+	+	+
Priekšējais speciālais gredzenu rullis	+	+	+	+	+