

Tehniskā specifikācija pusiekabēm PTL-S

Modelis	PTL – 5S	PTL – 10S	PTL – 12S	PTL – 16S	PTL – 20S	PTL – 30S
Tehniskā kravnesība, kg	7 000	14 000	14 000	20 000	24 000	30 000
Reģistrējamā kravnesība, kg	5 000	10 000	12 000	15 200	14 500	19 000
Tilpums līdz borta malai, m ³	5	5	7.5	9	10	16
Pašmasa, kg	2 450	3 600	4 400	5 600	5 800	9 250
Transporta ātrums, km/h	40	40	40	40	40	40
Gabarītzmēri, mm						
Garums	4 900	6 230	6 000	6 680	6 830	7 800
Platums	2 350	2 470	2 450	2 510	2 460	2 450
Augstums	1 465	1 890	2 050	2 510	2 550	2 700
Kravas kastes izmēri, mm						
Garums	3 600	4 280	4 450	5 040	5 000	6 500
Platums	2 140	2 180	2 180	2 005	2 000	2 000
Augstums	710	620	820	1 035	1 315	1 225
Cilindrs ,gb	teleskopisks,1	teleskopisks,1	teleskopisks,1	teleskopisks,1	teleskopisks,1	teleskopisks,1
Pamatnes biezums, mm	6	6	6	8	8	10
Sānu bortu biezums, mm	6	6	6	8	8	8
Šasijas ass izmērs, mm	90 x 90 mm	90 x 90 mm	90x90 mm	120 x 120 mm	150 x 150 mm	150 x 150 mm
Asu skaits, gab.	1	2	2	2	2	3
Stūrējošā ass, gb	-	-	-	-	-	3
Piekabes šasija	atsperu	atsperu	atsperu	atsperu	atsperu	atsperu
Riepas	19/45x17	550/45-22.5	560/45 R22.5	560/60 R22.5	600/55R26.5	600/55R22.5
Bremzes	pneimatika	pneimatika	pneimatika	pneimatika	pneimatika	pneimatika
Min traktora jauda	80	90	100	150	200	250
Standarta krāsa	Kravas kaste JD zaļa vai sarkana, rāmis pelēks					
Garantijas laiks	2 gadi					
Papildaprīkojums						
Hidrauliskā atbalsta kāja	-	+	+	+	+	+
Dīseles amortizācija	-	+	+	+	+	+
Rullējams tents, platforma	-	+	+	+	+	+
Stūrējošā ass, gab.	-	-	-	+	+	+
Papildborti – 10.5m3	-	+	-	-	-	-
Papildborti – 13 m3	-	-	+	-	-	-
Papildborti – 20 m3	-	-	-	+	+	-
Dubļu sargi	+	+	+	+	+	+
K80 sakabe	+	+	+	+	+	+
Izvadi priekš otras piekabes	+	+	+	+	+	+
Sakabe otrai piekabei	+	+	+	+	+	+
LED lampas sānos	+	+	+	+	+	+
Nestandarta krāsa	+	+	+	+	+	+
Kombinētās bremzes	+	+	+	+	+	+
Hidrauliskās bremzes	+	+	+	+	+	+
HARDOX materiāls pamatnei	+	+	+	+	+	+
HARDOX materiāls bortiem	+	+	+	+	+	+
Riepas 560/45R22.5	-	+	-	-	-	-
Riepas 600/40-22.5	-	+	+	-	-	-
Riepas 600/50R22.5	-	-	-	+	-	-
Riepas 710/45R22.5	-	-	-	+	-	-
Riepas 600/55R26.5	-	-	-	+	+	+
Riepas 650/55R26.5	-	-	-	+	+	+
Riepas 710/50R26.5	-	-	-	+	+	+

HARDOX materialu iespējams izvēlēties dažādu biezumu sāket no 4 mm līdz 8 mm.