

Tehniskā specifikācija puspiekabēm PTL-Z

Modelis	PTL – 30Z	PTL – 40Z	PTL – 50Z	PTL – 60Z
Tehniskā kravnesība, kg	20 000	30 000	30 000	34 000
Reģistrējamā kravnesība, kg	15 000	21 000	21 000	28 000
Tilpums līdz borta malai, m ³	30	40	45	55
Pašmasa, kg	8 200	8 600	11 800	12 000
Transporta ātrums, km/h	40	40	40	40
Gabarītmēri, mm				
Garums	10 000	11 900	12 155	12 155
Platums	3 200	2 550	3 200	3 200
Augstums	4 100	3 400	4 200	4 300
Kravas kastes izmēri, mm				
Garums	8 000	9 600	10 000	10 000
Platums	2380-2700	2 110-2 265	2 380-2 700	2 380-2 700
Augstums	2 000	1 770	2 400	2 500
Pamatnes biezums, mm	4	4	4	4
Sānu bortu biezums, mm	3	3	3	3
Šasijas ass izmērs, mm	150x150 mm	120 x 120 mm	150 x 150 mm	150x150 mm
Asu skaits, gab.	2	3	3	4
Stūrējošā ass, gb	Otrā	Pirmā un trešā	Pirmā un trešā	Pirmā un ceturtdā
Piekabes šasija	atsperu, tandēms	atsperu, tridēms	atsperu, tridēms	atsperu, četras asis
Riepas	600/55R26.5			
Bremzes	pneimatika	pneimatika	pneimatika	pneimatika
Reduktoru skaits, gab.	1		2	
Transportieru skaits, gab.	4			
Transportiera ķēdes izmērs, mm	50x14 mm			
Logs priekšā bortā	Standarts			
Hidrauliskā dīseles amortizācija	Standarts			
Alumīnija kāpnes	Standarts			
Standarta krāsa	JD zala vai sarkana			
Hidrauliskais borts	Standarts			
Hidrauliskā atbalsta kāja	Standarts			
Grozāma sakabes cilpa	Standarts			
Min traktora jauda	180	190	240	300
Garantijas laiks	2 gadi			
<i>Papildaprīkojums</i>				
Rullējams tents, platforma	+	+	+	+
Papildborti – 35 m ³	+	-	-	-
Papildborti – 45 m ³	-	+	-	-
Papildborti – 50 m ³	-	-	+	-
Papildborti – 60 m ³	-	-	-	+
Aizmugures lampas apgs.	+	+	+	+
Piespiedu stūrējošās asis	+	+	+	+
LED lampas sānos	+	+	+	+
Nestandarta krāsa	+	+	+	+
Kombinētās bremzes	+	+	+	+
Hidrauliskās bremzes	+	+	+	+
Sānu aizsargi	+	+	+	+
Riepas 650/55R26.5	+	+	+	+
Riepas 710/50R26.5	+	+	+	+