

Tehniskā specifikācija rugaines lobītājiem SL un SL-T

Modelis	SL-3	SL-4	SL - 4T	PTL – 5T	SL - 6T
Tips	Uzkabināms		Piekabināms		
Darba platums, m	3	4	4	5.2	6
Transporta platums, m	3.3	4.5	2.8	2.8	2.8
Darba dziļums ar bezdelīgām, mm	Līdz 150				
Darba dziļums bez bezdelīgām, mm	Līdz 250		Līdz 350		
Kalta tips	Cietsakausējuma				
Bezdelīgu platums, mm	250				
Zaru skaits, gab.	10	15	15	19	22
Augsnes izlīdzinātāju tips	Atsperzari ar lāpstiņu				
Atbalsta rullis	Cauruļu/stieņu				
Dziļuma regulācija	Hidrauliska				
Zaru aizsardzība	Hidroakumulatori, maināms spiediens sistēmā				
Riepas	-		520/50-17		
Masa, kg	1550	2500	5250	6050	6600
Nepieciešamā min jauda, zs	150-180	180 – 220	190 – 240	280-300	300-350
Garantijas laiks	1 gads				
Papildaprīkojums					
U – profila rullis 50 cm	+	+	+	+	+
Dubultais U-profila rullis 50 cm	-	-	+	+	+
Atsperzaru rullis 50 cm	+	+	-	-	-
Dubultais atsperzaru rullis 50 cm	-	-	+	+	+
Tērauda disku rullis 50 cm	-	-	+	+	+
Sīksēklu sējmašīna APV	+	+	+	+	+
Atbalsta riteņi priekšā	-	-	+	+	+
Saliekams rāmis transportā	+	+	-	-	-